

Villkor för fastpris tjänster!

Följande ingår i våra fastpris tjänster:

- Eventuell gammal produkt kopplas bort/demonteras
- Inbärning av ny produkt till anvisad plats i direkt anslutning till el, vatten och avlopp (om produkten kräver det)
- Produkten avemballeras
- Montering enligt bruksanvisning
- Funktionstest
- Bortforsling av emballage
- Bortforsling av den gamla produkten för återvinning

För våra fastpris tjänster gäller följande villkor;

- att ROT-avdrag medges
- att det finns fungerande vattenavstängning i närheten av installationsområdet.
- att det inte krävs ombyggnad av väggar och tak
- att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material inte behöver dras om, bytas eller kapas – att inga oförutsedda arbeten krävs
- att installationsplatsen är inom Eskilstuna kommun

Blandare

Vid byte av blandare ska den befintliga *köks- eller tvättställsblandaren* vara av ”ethålstyp”. Eventuell ny håltagning ingår ej.

Vid utbyte av *duschblandare* ska den nya duschblandaren monteras på befintlig blandarbricka.

Blandarbrickan ska vara av godkänd modell med standardmått c/c 160 eller 150 mm.

Vid utbyte av *duschblandare* med röranslutning c/c 40 mm ska de befintliga rören vara ordentligt klamrade.

Duschhörn och skärmvägg

Väggarna måste vara raka, ordentligt förstärkta (kottlade) och får inte ha några utanpåliggande rör.

Vid utanpåliggande rör tillkommer kostnad för håltagning samt material åtgång.

Duschkabin

Ändring eller ny dragning av vatten samt avloppsrör/golvbrunn ingår ej.

Tillräckligt utrymme och takhöjd måste finnas.

Eventuell inkoppling av el ingår ej.

Varmvattenberedare

Gäller utbyte av befintlig varmvattenberedare. Den befintliga varmvattenberedaren ska vara ansluten underifrån eller från toppen.

Omdragning av rör för att flytta på vattenmätare eller andra befintliga komponenter ingår ej.

Transportväg in till plats för den nya beredaren samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder.

Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.

Fungerande golvbrunn/tätskikt måste finnas i utrymme för demontering av den befintliga varmvattenberedaren samt installation av den nya.

Vid installation av vägghängd varmvattenberedare ska väggen för montage vara rak och ordentligt förstärkt (kottlad).

Fungerande avstängningsventil till inkommande vattenledning måste finnas.

WC-stol

Vid utbyte av wc-stol ska den gamla wc-stolen vara av golvstående modell och vara ansluten till ett 110 mm golvavlopp.

Röret ska vara placerat 8 cm fritt centrum rör från vägg.

Kapning av eventuellt gjutjärnsavlopp ingår ej.

Flytt av WC ingår ej.